

Brandwerende veiligheidskast 90 minuten brandwerend – H 1935 L 1190

BEKNOPTE OMSCHRIJVING:

Brandwerende veiligheidskast bestemd voor opslag van licht-ontvlambare stoffen. Brandwerend gedurende 90 minuten.

- Dubbelwandige constructie : buitenkant van staalplaat + brandwerend isolatiemateriaal (volgens DIN 4102/DEEL 2) + binnenkant van brandwerende platen afgewerkt met een HPL laminaat bekleding (High Pressure Laminate)
- Kleur : geel RAL 1007 en grijs RAL 7035
- 3 legborden in de hoogte verstelbaar per stap van 64 mm
- 1 geperforeerd legbord met lekbak voor bodemniveau
- Deuren en ventilatie-openingen sluiten automatisch bij brand : deuren bij 40 à 50°C, ventilatie bij 70°C
- Een afvoerkanaal met Ø 75 mm om een mechanisch ventilatiesysteem op aan te sluiten
- Aansluiting voor aarding op het dak
- Nivelleringsbouten: regelbaar van binnenuit om de kast waterpas te zetten
- Sluiting : slot met sleutel

OMSCHRIJVING:

- Deuren met smeltveiligheid : bij 50°C volledige afsluiting
- Conform norm EN 14470-1
- Optioneel : ventilator

Termijn : 12 dagen

Réf.	Hoogte (in mm)	Lengte (in mm)	Diepte (in mm)	Capaciteit	Binnenafmetingen (DxLxH)	Gewicht (kg)	Eenheidsprijs (excl. BTW)
205890071	1935	1190	598	33l	430x1087x1700	505	3,780.00 €

Réf.	Désignation	Eenheidsprijs (excl. BTW)

STORACON
Minister Liebaertlaan 8
8500 Kortrijk
België