Flexibele stootpaal - polyurethaan



BEKNOPTE OMSCHRIJVING:

Een **flexibele polyurethaan stootpaal** (in 3 verschillende diameters) die de veiligheid garandeert van uw rekken, machines of personeel. Bij aanrijding door een voertuig buigt de paal lichtjes mee, daarna keert hij terug naar zijn oorspronkelijke positie, zonder vervorming of scheuren.

- Van flexibel polyurethaan
- Gebruik : zowel binnen als buiten (bevat 2 % UV-328)
- Diameters : 140 – 160 – 270 mm
- Scheursterkte : 84 KN/m
- Corrosiebestendig
- Gebruikstemperatuur : tussen - 20°C en + 70°C
- Bodemplaat van staal
- 8 bevestigingspunten per plaat
- Betonbevestigingen niet inbegrepen

Termijn : Contacteer ons

Réf.	Hoogte (in mm)	Omschrijving	Kleur	Gewicht (kg)	Diameter (mm)	Eenheidsprijs (excl. BTW)
216600087	1000	Afm voet 280x280 mm	GEEL	8,7	140	416.30 €
216600088	1000	Afm voet 250x250 mm	geel / zwart	-	160	301.10 €
216600089	1000	Afm voet 400x400 mm	geel / zwart	10.5	270	617.70 €

Réf.	Désignation	Lengte (in mm)	Gewicht (kg)	Diameter (mm)	Eenheidsprijs (excl. BTW)
2166.000.90	Bevestiging voor flexibele stootpaal	135	0,07	12	3.50 €

STORACON
Minister Liebaertlaan 8
8500 Kortrijk
België