Transpalette manuel Basic fourche 1150 mm 2500 kg

à partir de

335,00 € HT

Délai d'expédition : 10 jours

1 versions disponibles

Résumé

Transpalette manuel Basic pour des charges jusqu'à 2500 kg. Robustesse et qualité à un prix raisonnable.

-

- Longueur des fourches : 1150 mm
- Hauteur d'élévation : 200 mm
- Rotation du timon-: 200°
- Roues directrices-: en caoutchouc, diamètre 200 mm
- Graisseurs séparés
- Coloris-: orange RAL 2002, peinture par système d'application de poudre
- Roulements étanches 6204 2RS
- Garantie-: 3 ans sur la pompe et 5 ans sur le châssis

Attention : photo non contractuelle

Présentation

- Hauteur d'élévation : entre 85 mm et 200 mm
- Largeur extérieure fourches : 540 mm
- Largeur des fourches : 160 mm
- Epaisseur des fourches : 60 mm
- Roues de fourche-: polyuréthane, diamètre 80 x 70 mm
- Roues directrices-: caoutchouc, diamètre 200 x 50 mm
- Température d'utilisation-: entre -4°C et + 40°C
- Poids : 67 kg

Points forts

Economique

Référence	Charge UR (kg)	Corps de pompe	Diamètre roues (mm)	Largeur (en mm)	Long Fourches	Poids (kg)	Type de roues	Délais	Prix uni. HT
419000030	2500	Acier	200	540	1150	67	Caoutchouc	10 J	**335,00 €**

PROVOST DISTRIBUTION Parc du Ferrrain - Rue Gustave Eiffel 59960 NEUVILLE-EN-FERRAIN SAS au capital de 5.115.000 EUR RCS Lille Métropole - Tg 389.292.673 TVA FR 68.389.292.673