

## Chariot PROMAX à 3 côtés tubulaires

à partir de

**367,00 € HT**

Délai d'expédition : 2 jours

3 versions disponibles



### Résumé

Chariot en tube d'acier rond, idéal pour des charges volumineuses et/ou de formes variées.

- Structure non blessante
- Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant
- Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage
- Disposition des roulettes en rectangle
- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc
- Hauteur sol / base : 270 mm
- Hauteur utile : 550 mm
- Hauteur hors-tout : 1000 mm
- Finition : époxy bleu RAL 5019
- Charge maximale : 500 kg UR
- Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3

### Présentation

### Points forts

Fabrication Provost    Montage Facile    Normes sécurité

Référence	Charge UR (kg)	Dossier / Ridelles	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (en kg)	Délais	Prix uni. HT
400901102	500	3 cotes tubulaires	1000	676	1300	35	2 J	<b>387,00 €</b>
400901104	500	3 cotes tubulaires	1000	776	1300	37	2 J	<b>399,00 €</b>
400901100	500	3 cotes tubulaires	1000	676	1150	34	2 J	<b>367,00 €</b>