



Transpalette manuel GS PRO fourche 1150 mm 2500 kg

à partir de

545,00 € HT

Délai d'expédition : 2 jours

1 versions disponibles

Résumé

Transpalette manuel GS PRO pour des charges jusqu'à 2500 kg. Prise latérale de palettes à semelles possible grâce aux galets entrée / sortie en bout de fourches.

- Roues de fourche: en polyuréthane
- Roues directrices: bandage polyuréthane, corps polyamide
- Longueur totale : 1550 mm
- Rayon de braquage : 1019 mm
- Couloir de travail : 1484 mm
- Largeur totale : 525 mm
- Dimension des fourches : largeur 155 x épaisseur 60 mm
- Longueur fourches : 1150 mm
- Garantie: 3 ans sur la pompe et le châssis

Présentation

- Hauteur timon : 1175 mm
- Hauteur d'élévation : entre 85 et 200 mm
- Roues de fourche: 2x2 en polyuréthane, diamètre 75 x 80 mm
- Roues directrices: bandage polyuréthane, corps polyamide, diamètre 180 x 40 mm
- Rayon de braquage: 1367 mm
- Couloir de travail: 1832 mm
- Poids à vide : 63 kg
- Température d'utilisation: entre -5° et +50°C

Référence	Charge UR (kg)	Corps de pompe	Long Fourches	Poids (en kg)	Type de roues	Délais	Prix uni. HT
419000130	2500	Fonte	1150	63	Polyurethane	2 J	545,00 €