



Chariot PROMAX à 3 côtés grillagés

à partir de

442,60 € HT

Délai d'expédition : 2 jours

3 versions disponibles

Résumé

Chariot en tube d'acier rond, idéal pour des charges volumineuses et/ou de formes variées.

- Structure non blessante
- Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant
- Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage
- Disposition des roulettes en rectangle
- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc
- Hauteur sol / base : 270 mm
- Hauteur utile : 550 mm
- Hauteur hors-tout : 1000 mm
- Finition : époxy bleu RAL 5019
- Charge maximale : 500 kg UR
- Habillage grillagé : maille soudée de L 50 x H 100, fil ø 4 mm
- Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3

Présentation

Points forts

Fabrication Provost Montage Facile Normes sécurité

Référence	Charge UR (kg)	Dossier / Ridelles	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
400901114	500	3 cotes grillages	1000	776	1300	45	2 J	509,10 €
400901110	500	3 cotes grillages	1000	676	1150	42	2 J	442,60 €
400901112	500	3 cotes grillages	1000	676	1300	44	2 J	468,50 €