

Chariot PROMAX à 4 côtés grillagés

à partir de

530,80 € HT

Délai d'expédition : 2 jours

3 versions disponibles



Résumé

Chariot de manutention pour charges volumineuses et/ou produits de forme variée.

- En tube d'acier rond
- Habillage grillagé des côtés : maille soudée de L 50 x H 100, fil de Ø 4 mm
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage (disposées en rectangle)
- Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3
- Charge admissible 500 Kg U.R.
- Recouvrement de la base par un plateau en bois multiplis antidérapant
- Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures.
- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc
- Hauteur sol / base 270 mm
- Hauteur utile : 550 mm
- Hauteur hors tout : 1000 mm
- Finition : époxy bleu RAL 5019

Présentation

Points forts

Fabrication Provost Montage Facile Normes sécurité

Référence	Charge UR (kg)	Dossier / Ridelles	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
400901142	500	4 cotes grillages	1000	676	1300	51	2 J	561,10 €
400901144	500	4 cotes grillages	1000	776	1300	52	2 J	601,70 €
400901140	500	4 cotes grillages	1000	676	1150	49	2 J	530,80 €