

Chariot PROMAX à 2 ridelles latérales tubulaires

à partir de

433,20 € HT

Délai d'expédition : 2 jours

3 versions disponibles



Résumé

Chariot de maintenance pour charges volumineuses et/ou produits de forme variée.

- En tube d'acier rond
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage (disposées en rectangle)
- Système d'immobilisation conforme à la norme européenne EN 1757-3
- Charge admissible 500 Kg U.R.
- Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis antidérapant
- Panneau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures.
- Roues Ø 200 mm à bandage caoutchouc
- Hauteur sol/base 270 mm.
- Hauteur utile : 550 mm
- Hauteur hors tout : 820 mm
- Finition : époxy bleu RAL 5019

Présentation

Points forts

Fabrication Provost

Référence	Charge UR (kg)	Dossier / Ridelles	Hauteur (en mm)	Largeur (en mm)	Longueur (en mm)	Poids (kg)	Délais	Prix uni. HT
400901160	500	2 ridelles tubulaires	820	676	1150	35	2 J	433,20 €
400901162	500	2 ridelles tubulaires	820	676	1300	36	2 J	472,30 €
400901164	500	2 ridelles tubulaires	820	776	1300	38	2 J	482,90 €