



Brandwerende veiligheidskast 90 minuten brandwerend – H 1935 L 1190

Van

3.852,00 € HT

Verzendtermijn: 12 dagen

1 versies beschikbaar

Omschrijving

Brandwerende veiligheidskast-bestemd voor opslag van licht-ontvlambare stoffen. Brandwerend gedurende 90 minuten.

- Dubbelwandige constructie : buitenkant van staalplaat + brandwerend isolatiemateriaal (volgens DIN 4102/DEEL 2) + binnenkant van brandwerende platen afgewerkt met een HPL laminaat bekleding (High Pressure Laminate)
- Kleur: geel RAL 1007 en grijs RAL 7035
- 3 legborden in de hoogte verstelbaar per stap van 64 mm
- 1 geperforeerd legbord met lekbak voor bodemniveau
- Deuren en ventilatie-openingen sluiten automatisch bij brand : deuren bij 40 à 50°C, ventilatie bij 70°C
- Een afvoerkanaal met Ø 75 mm om een mechanisch ventilatiesysteem op aan te sluiten
- Aansluiting voor aarding op het dak
- Nivelleringsbouten: regelbaar van binnenuit om de kast waterpas te zetten
- Sluiting : slot met sleutel

Technische informatie

- Deuren met smeltveiligheid : bij 50°C volledige afsluiting
- Conform norm EN 14470-1
- Optioneel: ventilator

Referentie	Binnenafmetingen (DxLxH)	Capaciteit	Diepte (in mm)	Gewicht (kg)	Hoogte (in mm)	Lengte (in mm)	Verzendtermijn	Eenheidsprijs
205890071	430x1087x1700	33l	598	505	1935	1190	12 D	3.852,00 €