



Mobiele trapladder met beveiligd werkplatform – 4 treden

Van

1.208,08 € HT

Shipping delay : 12 days

1 versions available

Omschrijving

Verrijdbare trap met 4 treden, licht en gemakkelijk te hanteren, voor snelle en veilige toegang tot rekken of machines. Met extra aandacht voor uw veiligheid : het **werkplatform is beveiligd met een reling van 1 m hoog**-aan 3 zijden en wordt afgesloten met een poortje, de trap heeft een leuning aan 2 zijden. Voor gebruik binnen en buiten (of ook in koelruimtes). Ongemonteerd geleverd.

- Van aluminium
- Hoogte werkplatform : 1000 mm
- Werkhoogte : 3000 mm
- Afmetingen platform : B 520 x D 760 mm
- Antislip platform en treden
- Uitklappende stabilisatoren met manuele blokkering
- Afmetingen trapladder : B 905 (en B 1560 met open stabilisatoren) x D 1233 x H 2068 mm
- Maximale belasting : 150 kg
- Reling aan 3 zijden : hoogte 1 m, met spijl boven en midden
- Poortje om de werkruimte volledig af te sluiten
- Plinten van H 150 mm aan 3 zijden van het platform
- Verplaatsen en immobiliseren : hendelsysteem (meegeleverd)
- Ongemonteerd geleverd

Technische informatie

- Trede diepte : 80 mm
- Traphelling : 68°
- 2 vaste wielen (achter) en 2 zwenkwielen (voor) : diameter 125 mm

Voordelen

Montage Facile Normes sécurité

Referentie	Hauteur de travail (en mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Hauteur plate-forme (en mm)	Breedte (in mm)	Longueur hors-tout (en mm)	Nombre de marches	Poids (kg)	Delay	Price uni
------------	----------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------	------------	-------	-----------

217000315	3000	2068	1000	1560 stabilis. open	1233	4	44.88	12 J	1.208,08 €
-----------	------	------	------	---------------------------	------	---	-------	------	----------------------