



## Draagarmwagen horizontale opslag - enkel- of dubbelzijdig

Van

**852,80 € HT**

5 versies beschikbaar

### Omschrijving

**Enkelzijdige** (met 6 draagarmen) of **dubbelzijdige draagarmwagen** (met 12 draagarmen). Om buizen, draagconstructies, lijsten, hulzen of profielen van verschillende lengtes te vervoeren.

- Enkelzijdig : 2 x 3 armen L 400 mm
- Dubbelzijdig : 4 x 3 armen L 250 mm
- Voor profielen van minimaal L 1500 mm
- Armen met stoppers, regelbaar in de hoogte per stap van 50 mm
- Goede grip dankzij 2 zijhandgrepen
- Elke zijde kan met andere accessoires worden uitgerust, die zijn op aanvraag te verkrijgen
- 2 vaste wielen + 2 draaiwielen met blokkeersysteem conform de Europese Norm EN 1757-3
- Wielen Ø 200 mm met rubberen band
- Nuttige hoogte van de kolommen : 1480 mm
- Epoxy blauw RAL 5019 en geel RAL 1028
- Gedemonteerd geleverd met gedetailleerde handleiding

### Technische informatie

### Voordelen

Montage Facile

Referentie	Breedte (in mm)	Draagkracht GV (kg)	Hoogte (in mm)	Lengte (in mm)	Omschrijving	Poids (kg)	Structure	Price uni
402200355			60		Butée pour bras	0.138		<b>6,60 €</b>
402200362		40		400	Bras sans butee pour sf	0.80		<b>23,50 €</b>
402200372		40		250	Bras sans butee pour df	0.65		<b>22,70 €</b>

Referentie	Breedte (in mm)	Draagkracht GV (kg)	Hoogte (in mm)	Lengte (in mm)	Omschrijving	Poids(kg)	Structure	Priceuni
402200460	810	500	1785	1688		42.7	Simple face	<b>647,90</b> €
402200470	810	500	1785	1688		46.8	Double face	<b>852,80</b> €