



Mobiele trapladder met beveiligd werkplatform – 3 treden

Van

1.167,60 € HT

Verzendtermijn: 12 dagen

1 versies beschikbaar

Omschrijving

Verrijdbare trap met 3 treden, licht en gemakkelijk te hanteren, voor snelle en veilige toegang tot rekken of machines. Met extra aandacht voor uw veiligheid : het **werkplatform is beveiligd met een reling van 1 m hoog**-aan 3 zijden en wordt afgesloten met een poortje, de trap heeft een leuning aan 2 zijden. Voor gebruik binnen en buiten (of ook in koelruimtes). Ongemonteerd geleverd.

- Van aluminium
- Hoogte werkplatform : 750 mm
- Werkhoogte : 2750 mm
- Afmetingen platform : B 520 x D 760 mm
- Antislip platform en treden
- Afmetingen trapladder : B 905 x D 1132 x H 1818 mm
- Trede diepte : 80 mm
- Traphelling : 68°
- Maximale belasting : 150 kg
- Reling aan 3 zijden : hoogte 1 m, met spijl boven en midden
- Poortje om de werkrimte volledig af te sluiten
- Plinten van H 150 mm aan 3 zijden van het platform
- 2 vaste wielen (achter) en 2 zwenkwielen (voor) : diameter 125 mm
- Verplaatsen en immobiliseren : hendelsysteem (meegeleverd)
- Ongemonteerd geleverd

Technische informatie

Voordelen

Montage Facile Normes sécurité

Referentie	Hauteur de travail (en mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Hauteur plate-forme (en mm)	Breedte (in mm)	Longueur hors-tout (en mm)	Nombre de marches	Poids (kg)	Delay	Price uni
217000310	2750	1818	750	905	1132	3	40.38	12 J	1.167,60 €