

Verhoogd verrijdbaar onderstel 1200 x 1000

Van

414,00 € HT

Shipping delay : 25 days

3 versions available



Omschrijving

Verhoogde verrijdbare onderstellen, leverbaar met **3 verschillende soorten wielen**, voor het transport van halve europallets (1200 x 1000) en euronorm bakken (800 x 600, 600 x 400 ...). Ergonomische grijphoogte.

- Structuur uit één stuk : vierkante stalen buis van 40 mm
- Draagvermogen van 500 tot 1200 kg, afhankelijk van het type wielen
- 4 centreehoeken in 5 mm dik plaatstaal
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, in overeenstemming met de norm EN 1757-3 (veiligheid van transportwerktuigen)
- Wielen : diameter 200 mm
- Type wielen : naargelang de belasting en de aard van het terrein (zie hieronder)
- Hoogte bovenkant structuur : 650 mm
- Afwerking : epoxy RAL 5019

Technische informatie

KIES HET TYPE WIEL VOOR UW VERRIJDBAAR ONDERSTEL

RUBBERBANDEN

- Maximale belasting bij gebruik : 500 kg per onderstel
- Dempt trillingen op beschadigde beton- en tarmacvloeren

POLYAMIDE PA

- Maximale belasting bij gebruik : 1000 kg per onderstel
- Beperkt de startinspanning
- Kan worden gebruikt op gladde vloeren zoals hars of gladgestreken beton

EXTRA DRAAGKRACHT

- Maximale belasting bij gebruik : 1200 kg per onderstel

- Wielen met aluminium behuizing en naaf met kogellager
- Om gemakkelijk de zwaarste lasten te verplaatsen
- Bestand tegen schokken bij het laden

Voordelen

Fabrication Provost

Referentie	Diepte (in mm)	Draagkracht GV (kg)	Lengte (in mm)	Poids (kg)	Type de roues	Delay	Price uni
401910155	1050	500	1250	41.64	Bandage caoutchouc	25 J	414,00 €
401910195	1050	1200	1250	43.85	Hautes performances	25 J	561,00 €
401910175	1050	1000	1250	40.81	Polyamide	25 J	520,00 €