

# Verhoogd verrijdbaar onderstel 800 x 600

Van

**370,00 € HT**

Verzendtermijn : from 15 to 25 dagen

**3 versies beschikbaar**



## Omschrijving

**Verhoogde verrijdbare onderstellen**, leverbaar met **3 verschillende soorten wielen**, voor het transport van halve europallets (800 x 600) en euronorm bakken (800 x 600, 600 x 400 ...). Ergonomische grijphoogte.

- Structuur uit één stuk : vierkante stalen buis van 40 mm
- Draagvermogen van 500 tot 1200 kg, afhankelijk van het type wielen
- 4 centreehoeken in 5 mm dik plaatstaal
- 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem, in overeenstemming met de norm EN 1757-3 (veiligheid van transportwerktuigen)
- Wielen : diameter 200 mm
- Type wielen : naargelang de belasting en de aard van het terrein (zie hieronder)
- Hoogte bovenkant structuur : 650 mm
- Afwerking : epoxy RAL 5019

## Technische informatie

KIES HET TYPE WIEL VOOR UW VERRIJDBAAR ONDERSTEL

RUBBERBANDEN

- Maximale belasting bij gebruik : 500 kg per onderstel
- Dempt trillingen op beschadigde beton- en tarmacvloeren

POLYAMIDE PA

- Maximale belasting bij gebruik : 1000 kg per onderstel
- Beperkt de startinspanning
- Kan worden gebruikt op gladde vloeren zoals hars of gladgestreken beton

EXTRA DRAAGKRACHT

- Maximale belasting bij gebruik : 1200 kg per onderstel

- Wielen met aluminium behuizing en naaf met kogellager
- Om gemakkelijk de zwaarste lasten te verplaatsen
- Bestand tegen schokken bij het laden

## Voordelen

Economique      Fabrication Provost

Referentie	Diepte (in mm)	Draagkracht GV (kg)	Lengte (in mm)	Poids (kg)	Type de roues	Delay	Price uni
401910085	650	1200	850	40.78	Hautes performances	25 J	<b>507,00 €</b>
401910075	650	1000	850	37.74	Polyamide	15 J	<b>475,00 €</b>
401910065	650	500	850	38.57	Bandage caoutchouc	25 J	<b>370,00 €</b>