



Draagarmwagen verticale opslag - enkel- of dubbelzijdig

Van

636,58 € HT

Verzendtermijn : from 5 to 10 dagen

6 versies beschikbaar

Omschrijving

Enkelzijdige of dubbelzijdige draagarmwagen. Om buizen, draagconstructies, lijsten, hulzen of diverse profielen van verschillende lengtes te vervoeren.

- Armen op steunbalken voor profielen van minder dan 1500 mm.
- Armen met stoppers die in de hoogte verstelbaar zijn per 50 mm
- Goede grip dankzij twee zijhandgrepen. Elke zijde kan met andere accessoires worden uitgerust en die zijn op aanvraag te verkrijgen
- 2 bokwielen + 2 zwenkwielen met rem, conform de Europese Norm EN 1757-3 (Veiligheid van transportwerktuigen)-
- Wielen Ø 200 mm met rubberen band
- Nuttige hoogte van de kolommen : 1480 mm
- Afwerking: :epoxy blauw RAL 5019 en geel RAL 1028
- Gedemonteerd geleverd met gedetailleerde handleiding
- Andere onderdelen op aanvraag

Technische informatie

Voordelen

Montage Facile

Referentie	Breedte (in mm)	Draagkracht GV (kg)	Hoogte (in mm)	Lengte (in mm)	Omschrijving	Poids (kg)	Structure	Delay	Price uni
402200355			60		Butée pour bras	0.138		5 J	6,60 €

Referentie	Breedte (in mm)	Draagkracht GV (kg)	Hoogte (in mm)	Lengte (in mm)	Omschrijving	Poids (kg)	Structure	Delay	Priceuni
402200490	810	500	1785	1688		58.6	Double face	10 J	731,76 €
402200480	810	500	1785	1688		50.15	Simple face	10 J	636,58 €
402200392		20		250	Bras sans butee pour df	0.65		5 J	23,50 €
402200382		20		400	Bras sans butee pour sf	0.80		5 J	24,30 €
317101100				1300	Longeron	2.15		5 J	16,10 €